

建築基準法対応塗料

F☆☆☆☆



### 特長

- ・臭いが少なく、いろいろな素材に塗れる水性タイプスプレー。
- ・アクリルシリコン樹脂配合だから、耐候性・耐久性に優れた汚れに強い強靱な塗膜を形成します。
- ・消防法上の非危険物（指定可燃物）です。
- ・スプレータイプなので、より細かなところも簡単に塗れます。

仕様			
容量	塗り面積(2回塗り)	タタミの広さで	色数
100ml	0.2~0.4㎡	約0.3枚分	24色

### 用途

- ・木部・木製品 羽目板・板べい・雨戸・戸袋・ドア・窓わく・格子・ガーデニング用品など
- ・鉄部・鉄製品 および アルミ製品 門扉・フェンス・物置・シャッター・トタンなど
- ・プラスチック面(硬質塩ビ・アクリル・ABS) および発泡スチロール ※ポリエチレン、ポリプロピレンなどは除く
- ・コンクリート・モルタル・ガラス ※ガラスは一時的な利用に限る

### 乾燥時間

20℃：約30分（塗り重ねる時は2時間以上）

冬期：約2時間（塗り重ねる時は4時間以上）

	とうめい	つや消しとうめい	白	つや消し白	アイボリー	ライトベージュ
100ml	250003	250089	250010	250065	250225	250126
	黄色	橙色	さくら色	あか	うすわかくさ色	みどり
100ml	250034	250140	250133	250102	250171	250157
	水色	スカイブルー	青	パールグレー	ライトグレー	ダークグレー
100ml	250201	250249	250218	250119	250058	250041
	チョコレート色	こげちゃ色	くろ	つや消しくろ	きん	ぎん
100ml	250096	250195	250027	250072	250270	250263

JANコードの上7ケタ(4972910)は省略しています。色表示は印刷による再現のため、目安としてお使いください。

