

ハピオシール

油性

品種コード: 15766

16766

(スプレー)



仕様			
容量	塗り面積(2回塗り)	タタミの広さで	色数
1L	7~10㎡	約6枚分	1色
4L	30~40㎡	約24枚分	
スプレー420ml	1.4~2.1㎡	約1枚分	

特長

- ・素材の内部に深く浸透して簡易防水層、防かび層をつくり、雨、塩害、凍害、かびなどから素材を保護します。
- ・無色透明に仕上がるので木材やコンクリートの素材や風合いを損ないません。

用途

- ・木製品の腐食防止、簡易防水
雨戸・戸袋・バルコニー、デッキ・ログハウス・ベンチ・スノコ
- ・コンクリート・モルタルの簡易防水、防塵、防かび
外壁・ブロック壁・床(ベランダ・車庫・倉庫)
- ・テントなど厚手の布の簡易防水

乾燥時間

20℃：約30分(塗り重ねる時は約1時間以上)
冬期：約1時間(塗り重ねる時は約2時間以上)

用具の後始末
ペイント
うすめ液

※うすめず、そのまま
ご使用ください。

とうめい

1L	336721
4L	336738
スプレー420ml	336745

JANコードの上7ケタ(4972910)は省略しています。色表示は印刷による再現のため、目安としてお使いください。



関西ペイントグループ

株式会社カンペハピオ

お客様相談室

ナビダイヤル 有料 0570-001167

ホームページ

<https://www.kanpe.co.jp>

