

# パーキングライン

水性つやけし

品種コード: 49765



## 特長

- ・アスファルト面やコンクリート面との密着性・耐摩耗性に優れ、ライン引き・区画標示に最適です。
- ・ケイ砂配合で、ラインが水に濡れてもすべりにくいです。
- ・落ち着いたつやけしに仕上がります。

## 用途

- ・アスファルト・コンクリート床面のライン引き・線引き標示用  
駐車場・倉庫・工場内の床・ガレージ区画

## 乾燥時間

20℃：約2時間（塗り重ねる時は4時間以上）  
冬期：約4時間（塗り重ねる時は8時間以上）

## 仕様

容量	塗り面積(1回塗り)	10cmライン換算		色数
2kg	3.3~5㎡	10cm幅	33~50m	2色
4kg	6.5~10㎡	10cm幅	65~100m	
8kg	13~20㎡	10cm幅	130~200m	
16kg	26~40㎡	10cm幅	260~400m	

うすめ液・  
用具の後始末 **水**

※粘度が高く、塗りにくい時は  
5%以内でうすめてください。



白

きいろ

2kg	350994	351007
4kg	351014	351021
8kg	351038	351052
16kg	351045	351069

JANコードの上7ケタ(4972910)は省略しています。色表示は印刷による再現のため、目安としてお使いください。



関西ペイントグループ  
株式会社 **カンペハピオ**

お客様相談室

ナビダイヤル 有料 0570-001167

ホームページ

<https://www.kanpe.co.jp>

