

室内かべ用塗料

水性2分つや
(落ち着いたつや)

品種コード: 31765

建築基準法対応塗料

F☆☆☆☆



仕様			
容量	塗り面積(1回塗り)	タタミの広さで	色数
0.7L	4.9~7㎡	約3.6枚分	20色
1.6L	11.2~16㎡	約8.2枚分	
3L	21~30㎡	約15.5枚分	6色
7L	49~70㎡	約36枚分	5色
14kg	68~97㎡	約51枚分	

特長

- ・タバコ・アンモニア・アミン・硫化水素・メルカプタンの5大不快臭およびペット臭や生活不快臭を除去します。
※不快臭の除去能力の保持期間は、環境により変動します。
- ・シックハウス症候群の原因とされる有害物質(ホルムアルデヒド)を吸着し、無害化します。
- ・アクリルシリコン樹脂が強い塗膜を作り室内のかべを美しく保ちます。
- ・防カビ剤配合で、カビの発生を防ぎます。
- ・汚れがつきにくく、中性洗剤を付けて水拭きをする事が出来ます。
- ・卵の殻位の落ち着いた微光沢(2分つや)に仕上がります。
- ・たれにくく塗りやすいので、ビニールかべ紙にはシーラーなしで直接塗る事ができます。
- ・VOC(揮発性有機化合物)含有量は0.5%以下で、(社)日本塗料工業会の目標基準1%を大きく下回っています。
- ・安心・安全の環境にも配慮した建築基準法対応塗料 低VOC・F☆☆☆☆の製品です。

うすめ液・用具の後始末 水
※粘度が高く、塗りにくい時は5%以内でうすめてください。

用途

- ・ビニールかべ紙 リビング・キッチン・寝室・子供部屋・トイレおよび天井
- ・室内コンクリートかべ 洗面所・浴室・キッチン・事務所・倉庫
- ・和室かべ しっくい壁・土壁・砂壁・布かべ
- ・板壁・建具・合板などの木製品 ・石膏ボード・スレート壁などにも塗れる

乾燥時間

20℃：約1時間(塗り重ねる時は2時間以上)
冬期：約2時間(塗り重ねる時は4時間以上)

	ホワイト	パールホワイト				
0.7L	225728	225773				
1.6L	225841	225896				
3L	225964	226008				
7L	226022					
14kg	226749	226787				
	ミルクイーホワイト	ピーチホワイト	アイボリーホワイト	アイボリー	クリーム	ピンク
0.7L	225766	225780	225803	225759	225735	225742
1.6L	225889	225902	225926	225872	225858	225865
3L	225995			225988	225971	
7L	226053			226046	226039	
14kg	226770			226763	226756	
	パステルグリーン	パステルブルー	浅黄色	宇治色	パシフィックサンド	ファンタジーグレー
0.7L	225797	225810	225827	225834	228637	228583
1.6L	225919	225933	225940	225957	228712	228668
3L		226015				
7L		226060				
14kg						
	ソフトラベンダー	アクアミスト	ソフトグリーン	ソフトブルー	サックスブルー	ブラック
0.7L	228613	228590	228620	228644	228606	228651
1.6L	228699	228675	228705	228729	228682	228736
3L						
7L						
14kg						

JANコードの上7ケタ(4972910)は省略しています。色表示は印刷による再現のため、目安としてお使いください。

