

水性カチオンシーラー

水性

品種コード: 58765

建築基準法対応塗料

F☆☆☆☆



仕様			
容量	塗り面積(1回塗り)	タタミの広さで	色数
2L	10~25㎡	約12枚分	1色
4L	20~50㎡	約24枚分	
7L	35~85㎡	約42枚分	
14L	70~170㎡	約84枚分	

特長

- ・カチオンのプラスイオンと素地旧塗膜のマイナスイオンが電氣的に引き合い、密着性を高めます。
- ・シリコン配合の反応硬化タイプなので密着性と耐久性をさらに向上させます。
- ・室内かべにこびりついたシミ・たばこのヤニ・汚れのにじみ止め効果があります。
- ・臭いが少なく、乾燥が速く、塗りやすい水性塗料です。
- ・安心・安全の環境にも配慮した建築基準法対応塗料 低VOC・F☆☆☆☆の製品です。

用途

- ・外壁の下塗り ブロック・モルタル・コンクリート・窯業系サイディング
- ・室内壁の下塗り ビニールクロスかべ紙・石こうボード・ケイカル板

※瓦屋根(セメント瓦、スレート瓦)などの下塗りには「油性密着シーラー」をお使いください。

乾燥時間

20℃ : 約1時間(塗り重ねる時は2時間以上)
冬期 : 約2時間(塗り重ねる時は4時間以上)

用具の後始末 水

※おすすめ、そのまま
で使用ください。

乳白色

2L	336752
4L	336769
7L	336776
14L	336783

JANコードの上7ケタ(4972910)は省略しています。色表示は印刷による再現のため、目安としてお使いください。



関西ペイントグループ

株式会社カンペハピオ

お客様相談室

ナビダイヤル 有料 0570-001167

ホームページ

<https://www.kanpe.co.jp>

