

水性コンクリートフロア用

水性つやあり

品種コード: 46765

建築基準法対応塗料

F☆☆☆☆



特長

- ・耐摩耗性に優れ、衝撃に強く、キズがつきにくい為、駐車場や倉庫の床に最適です。
- ・1液架橋型で耐汚染性・耐水性・防塵効果に優れ、工場の床も清潔に保ちます。
- ・簡易防水効果があり、雨など水のしみ込みを防ぎます。
- ・高光沢タイプで美しいツヤが長持ちします。
- ・臭いが少なく、乾燥が速く、塗りやすい水性塗料です。

用途

・コンクリート・アスファルト床面

ベランダ・テラス、階段、廊下、駐車場、工場、倉庫、遊歩道、サイクル道路

仕様			
容量	塗り面積(2回塗り)	タタミの広さで	色数
0.7L	1.9~2.8㎡	約1.5枚分	6色
1.6L	4.4~6.5㎡	約3枚分	
3.4L	9.4~13.7㎡	約7枚分	5色
7kg	17~23㎡	約12枚分	
14kg	35~47㎡	約25枚分	

乾燥時間

20℃：約2時間 冬期：約4時間
(塗り重ねる時は6時間以上)

モルタル・コンクリート(20℃)

歩行可能：約12時間以上
完全硬化：約4日以上

アスファルトの場合(20℃)

歩行可能：約24時間以上
完全硬化：約4日以上

うすめ液・
用具の後始末 **水**

※粘度が高く、塗りにくい時は
5%以内でうすめてください。



ライン線引き 白



ライトグレー



グレー



ベージュ



フレッシュグリーン



グリーン

	ライン線引き 白	ライトグレー	グレー	ベージュ	フレッシュグリーン	グリーン
0.7L	234164	234263	234348	234249	234300	234201
1.6L	234171	234270	234355	234256	234317	234218
3.4L	234416	234386	234423		234430	234409
7kg	234188	234287	234362		234324	234225
14kg	234195	234294	234379		234331	234232

JANコードの上7ケタ(4972910)は省略しています。色表示は印刷による再現のため、目安としてお使いください。



関西ペイントグループ

株式会社カンペハピオ

お客様相談室

ナビダイヤル 有料 0570-001167

ホームページ

<https://www.kanpe.co.jp>

