

# 水性コンクリート床用

水性つやけし

品種コード: 47765

建築基準法対応塗料

F☆☆☆☆



| 仕様   |            |         |    |
|------|------------|---------|----|
| 容量   | 塗り面積(2回塗り) | タタミの広さで | 色数 |
| 0.7L | 1.8~2.4㎡   | 約1枚分    | 2色 |
| 1.6L | 4.3~5.3㎡   | 約3枚分    |    |
| 7L   | 19~23㎡     | 約13枚分   |    |
| 14L  | 36~48㎡     | 約26枚分   |    |

## 特長

- ・耐磨耗性に優れ、防塵効果があります。
- ・強力すべり止め剤配合で水に濡れても滑りにくいです。
- ・簡易防水効果があり、雨などの水のしみ込みを防ぎます。
- ・臭いが少なく、乾燥が速く、塗りやすい水性塗料です。
- ・つやけしに仕上がります。

## 用途

・コンクリート床面 ベランダ・テラス・玄関ポーチ・事務所

## 乾燥時間

20℃ : 約2時間 (塗り重ねる時は4時間以上)  
冬期 : 約4時間 (塗り重ねる時は24時間以上)

おすすめ液・  
用具の後始末 **水**

※粘度が高く、塗りにくい時は  
5%以内でうすめてください。



|      | グリーン   | グレー    |
|------|--------|--------|
| 0.7L | 231019 | 231026 |
| 1.6L | 232016 | 232023 |
| 7L   | 233013 | 233020 |
| 14L  | 234010 | 234027 |

JANコードの上7ケタ(4972910)は省略しています。色表示は印刷による再現のため、目安としてお使いください。



関西ペイントグループ  
株式会社 **カンペハピオ**

お客様相談室

ナビダイヤル 有料 0570-001167

ホームページ

<https://www.kanpe.co.jp>

