

水性サンディングシーラー

水性

品種コード: 67765

建築基準法対応塗料

F☆☆☆☆



仕様			
容量	塗り面積(1回塗り)	タタミの広さで	色数
300ml	3.6~4.2㎡	約2.4枚分	1色
0.7L	8.4~9.8㎡	約5.5枚分	
1.6L	19.2~22.4㎡	約12.6枚分	

特長

- ・高級ウレタン樹脂配合の肉持ち感、光沢感を向上させる最高級品質のシーラー。
- ・耐久性・耐摩耗性が要求される床面やテーブル天面へのニスの下塗りに最適です。
- ・乾燥性、研磨性に優れ、平滑な下地面を形成します。

用途

- ・木部・木製品(屋内)の下塗り
木製フローリング・テーブル天面・建具・家具

乾燥時間

20℃ : 約1時間(塗り重ねる時は1時間以上)
冬期 : 約2時間(塗り重ねる時は2時間以上)

うすめ液・
用具の後始末 **水**

※粘度が高く、塗りにくい時は
5%以内でうすめてください。



とうめい

300ml	349349
0.7L	349356
1.6L	349363

JANコードの上7ケタ(4972910)は省略しています。色表示は印刷による再現のため、目安としてお使いください。



関西ペイントグループ
株式会社 **カンペハピオ**

お客様相談室

ナビダイヤル 有料 0570-001167

ホームページ

<https://www.kanpe.co.jp>

