

# 水性シリコン外かべ用

水性つやあり・つやけし

品種コード: 42765



| 仕様  |             |         |                       |
|-----|-------------|---------|-----------------------|
| 容量  | 塗り面積 (2回塗り) | タタミの広さで | 色数                    |
| 3L  | 10~15㎡      | 約7枚分    | 5色<br>+<br>つやけし<br>2色 |
| 7L  | 25~35㎡      | 約18枚分   |                       |
| 14L | 50~70㎡      | 約36枚分   |                       |

## 特長

- ・高耐久アクリルシリコン樹脂配合。紫外線・排気ガス・酸性雨・塩害に強い塗膜を作り、建物の外観を美しく保ちます。
- ・強力防カビ剤配合で、長期間カビの発生を防ぎます。
- ・乾燥が速く、ベタツキの少ないサラッとしたなめらかな塗膜になります。
- ・臭いが少なく、乾燥が速く、塗りやすい水性塗料です。

## 用途

- ・コンクリート壁・モルタル壁・スレート壁・ブロック塀・リシン壁・スタッコ壁・吹き付けタイル仕上げの塗装外壁・サイディング (セラミック系は除く)
- ・板壁・建材・ベニヤ板などの木製品にも塗れる

おすすめ液・用具の後始末 **水**

※粘度が高く、塗りにくい時は5%以内でうすめてください。

## 乾燥時間

20℃ : 約1時間 (塗り重ねる時は4時間以上)  
冬期 : 約2時間 (塗り重ねる時は6時間以上)

|     |        |         |        |         |        |
|-----|--------|---------|--------|---------|--------|
|     |        |         |        |         |        |
|     | 白      | ミルクホワイト | アイボリー  | ライトベージュ | ライトグレー |
| 3L  | 237615 | 237646  | 237622 | 237639  | 237653 |
| 7L  | 237516 | 237547  | 237523 | 237530  | 237554 |
| 14L | 237561 | 237592  | 237578 | 237585  | 237608 |

|     |        |           |
|-----|--------|-----------|
|     |        |           |
|     | つや消し白  | つや消しアイボリー |
| 3L  | 237660 | 237677    |
| 7L  | 237684 | 237691    |
| 14L | 237707 | 237714    |

JANコードの上7ケタ(4972910)は省略しています。色表示は印刷による再現のため、目安としてお使いください。

