

水性シリコン遮熱屋根用 専用下塗り剤

水性つやけし

品種コード: 37765



仕 様			
容 量	塗り面積(1回塗り)	タタミの広さで	色 数
0.7L	8~10㎡	約5.5枚分	1色
3L	34~43㎡	約23枚分	
7kg	65~80㎡	約44枚分	

特 長

- ・水性シリコン遮熱屋根用の下塗りとして使用することで、上塗り（遮熱顔料・アクリルシリコン樹脂）+下塗り（赤外線反射顔料）の3つの効果で遮熱効果と耐久力が更にアップします。
- ・上塗り塗料と素地との密着力がアップします。
- ・強力防サビ剤配合により、防サビ力がアップします。

用 途

- ・セメント瓦、スレート瓦、新生瓦（カラーベスト・コロニアル）、トタンなどの屋根
- ・建材・合板など鉄部・木部にも塗れる

乾燥時間

20℃：約2時間（塗り重ねる時は4時間以上）
冬 期：約4時間（塗り重ねる時は6時間以上）

うすめ液・
用具の後始末 **水**

※粘度が高く、塗りにくい時は
5%以内でうすめてください。

つや消し白

0.7L	280116
3L	280123
7kg	280130

JANコードの上7ケタ(4972910)は省略しています。色表示は印刷による再現のため、目安としてお使いください。



関西ペイントグループ
株式会社 **カンペハピオ**

お客様相談室

ナビダイヤル 有料 0570-001167

ホームページ

<https://www.kanpe.co.jp>

