

# 水性タイプ塗料はがし剤

水性

品種コード: 14766



仕様		
容量	はく離面積	はく離時間
100ml	0.3~0.5㎡	5~30分
300ml	0.9~1.5㎡	
1L	3~5㎡	
スプレー-300ml	0.9~1.5㎡	

## 特長

- ・油性、水性、ラッカー、ニス類などの塗膜を簡単にはがします。
- ・水性タイプでしかも塩素系溶剤（ジクロロメタン）を一切含まないので『人と環境にやさしい』塗料はがし剤です。
- ・塩素系溶剤特有の刺激臭はありません。
- ・低蒸発性だからはく離力が長時間持続します。
- ・水性だから使用した用具は水で洗い流す事ができ、処理が簡単です。
- ・消防法の非危険物に該当します。

水性タイプ塗料はがし剤

100ml	390358
300ml	390365
1L	390372
スプレー-300ml	390389

## 用途

- ・塗料・塗膜のはく離・除去に  
油性、水性及び合成樹脂系、ラッカー系の塗料やニスの塗膜をはがす。  
鉄部、木部、コンクリート部などに塗られた塗膜をはがす。

※はがす事のできない塗料：焼き付け塗料、二液性ウレタン塗料、二液性エポキシ塗料

JANコードの上7ケタ(4972910)は省略しています。色表示は印刷による再現のため、目安としてお使いください。



関西ペイントグループ  
株式会社カンペハピオ

お客様相談室

ナビダイヤル 有料 0570-001167

ホームページ

<https://www.kanpe.co.jp>

