

水性白木用ニスA

水性つやけし

品種コード: 73765

建築基準法対応塗料

F☆☆☆☆



仕様			
容量	塗り面積(2回塗り)	タタミの広さで	色数
100ml	0.7~1㎡	約0.5枚分	1色
300ml	2.1~3㎡	約1.6枚分	

特長

- ・紫外線をカットし、白木の日焼けや黄ばみを長期間防止します。
- ・ニス仕上げ独特の厚みやツヤがなく、塗装を感じさせない落ち着いたつやけし乳白色に仕上がります。
- ・手あか、汚れも中性洗剤で簡単に拭き取ることができます。
- ・安心・安全の環境にも配慮したF☆☆☆☆の製品です。

用途

- ・柱、鴨居など屋内の白木

乾燥時間

20℃ : 約1時間 (塗り重ねる時は2時間以上)
冬期 : 約2時間 (塗り重ねる時は4時間以上)

うすめ液・
用具の後始末 **水**

※粘度が高く、塗りにくい時は
5%以内でうすめてください。



つやけし乳白色

100ml 394196
300ml 394202

JANコードの上7ケタ(4972910)は省略しています。色表示は印刷による再現のため、目安としてお使いください。



関西ペイントグループ
株式会社 **カンペハピオ**

お客様相談室

ナビダイヤル 有料 0570-001167

ホームページ

<https://www.kanpe.co.jp>

