

水溶性つやけしニスA

水溶性つやけし

品種コード: 75765

56765
(スプレー)

建築基準法対応塗料

F☆☆☆☆

(スプレー除く)



仕様			
容量	塗り面積(2回塗り)	タタミの広さで	色数
100ml	0.5~0.8㎡	約0.4枚分	1色
300ml	1.5~2.4㎡	約1枚分	
スプレー300ml	0.8~1㎡	約0.6枚分	


うすめ液・つやだしニス
用具の後始末 うすめ液

※粘度が高く、塗りにくい時は
5%以内でうすめてください。

特長

- ・ 絵の具やポスターカラーの上から塗っても溶かさず、にじまず、美しいつやけし透明に仕上げます。
- ・ 耐水性のある丈夫な塗膜をつくり、長期間汚れを防ぎます。
- ・ 安心・安全の環境にも配慮したF☆☆☆☆の製品です。

スプレー ・ スプレータイプなので刷毛跡がつかず、滑らかに仕上がります。



つやけしとうめい

用途

- ・ ホビー・作品のつやけし透明仕上げに
紙ねんど細工・ペーパークラフト・木工品・家具・建具

100ml 394271
300ml 394288
スプレー300ml 394417

乾燥時間

20℃ : 約20分 (塗り重ねる時は1時間以上)
冬期 : 約40分 (塗り重ねる時は2時間以上)

スプレー 20℃ : 約10分 (塗り重ねる時は30分以上)
冬期 : 約30分 (塗り重ねる時は1時間以上)

JANコードの上7ケタ(4972910)は省略しています。色表示は印刷による再現のため、目安としてお使いください。



関西ペイントグループ
株式会社 **カンペハピオ**

お客様相談室

ナビダイヤル 有料 0570-001167

ホームページ

<https://www.kanpe.co.jp>

