

水溶性つやだしニスA

水溶性つやあり

品種コード: 74765

55765
(スプレー)

建築基準法対応塗料

F☆☆☆☆


(スプレー除く)



| 仕 様 | | | |
|-----------|------------|---------|-----|
| 容量 | 塗り面積(2回塗り) | タタミの広さで | 色 数 |
| 100ml | 0.5~0.8㎡ | 約0.4枚分 | 1色 |
| 300ml | 1.5~2.4㎡ | 約1枚分 | |
| スプレー300ml | 0.8~1㎡ | 約0.6枚分 | |

うすめ液・つやだしニス
用具の後始末 うすめ液

※粘度が高く、塗りにくい時は
5%以内でうすめてください。



つやありとうめい

| | |
|-----------|--------|
| 100ml | 394257 |
| 300ml | 394264 |
| スプレー300ml | 394400 |

特長

- ・ 絵の具やポスターカラーの上から塗っても溶かさず、にじまず、美しいつやあり透明に仕上げます。
- ・ 耐水性のある丈夫な塗膜をつくり、長期間汚れを防ぎます。
- ・ 安心・安全の環境にも配慮したF☆☆☆☆の製品です。

スプレー ・ スプレータイプなので刷毛跡がつかず、滑らかに仕上がります。

用途

- ・ ホビー・作品のつやだし透明仕上げに
紙ねんど細工・ペーパークラフト・木工品・家具・建具

乾燥時間

20℃ : 約20分 (塗り重ねる時は1時間以上)
冬 期 : 約40分 (塗り重ねる時は2時間以上)

スプレー 20℃ : 約10分 (塗り重ねる時は30分以上)
冬 期 : 約30分 (塗り重ねる時は1時間以上)

JANコードの上7ケタ(4972910)は省略しています。色表示は印刷による再現のため、目安としてお使いください。



関西ペイントグループ
株式会社 **カンペハピオ**

お客様相談室

ナビダイヤル 有料 0570-001167

ホームページ

<https://www.kanpe.co.jp>

