



仕 様				
容量		塗り面積	タタミの広さで	色 数
7L	トタンの場合(1回塗り)	100~140㎡	約72枚分	11色
	かわらの場合(2回塗り)	50~70㎡	約36枚分	
14L	トタンの場合(1回塗り)	200~280㎡	約144枚分	
	かわらの場合(2回塗り)	100~140㎡	約72枚分	

特 長

- ・アクリルシリコン樹脂配合により酸性雨、雪、塩害、紫外線・排気ガスなどの汚れに強い塗膜を作り、建物の外観を美しく保ちます。
- ・耐水性に優れ、お住まいの屋根を雨水、雪から守ります。
- ・特殊樹脂を使用した高性能油性アクリルシリコン塗料でトタン以外にもセメント瓦、新生瓦に強力に密着します。
- ・超速乾(半硬化約 30 分)と乾燥時間が短いため、作業性が抜群です。

用 途

- ・トタン、セメント瓦、スレート瓦、新生瓦（カラーベスト・コロニアル）などの屋根
- ・建材・合板など鉄部・木部にも塗れる

うすめ液・ペイント
用具の後始末 うすめ液
 ※粘度が高く、塗りにくい時は10%以内でうすめてください。

乾燥時間

20℃：約30分（塗り重ねる時は2時間以上）
 冬 期：約2時間（塗り重ねる時は6時間以上）

	あかさび色	コーヒーブラウン	新ブラウン	スカイブルー	ブルー	ナスコン
7L	334765	334772	334789	334819	334802	334758
14L	334871	334888	334895	334925	334918	334864
	ぎん黒	ぎん黒 2号	安田色	モスグリーン	くろ	
7L	334710	334727	334734	334796	334741	
14L	334826	334833	334840	334901	334857	

JANコードの上7ケタ(4972910)は省略しています。色表示は印刷による再現のため、目安としてお使いください。

