

油性密着シーラー

油性

品種コード: 79764



仕様			
容量	塗り面積(1回塗り)	タタミの広さで	色数
0.7L	3.5~5㎡	約2.5枚分	1色
1.6L	8~12㎡	約6枚分	
3.4L	18~25㎡	約13枚分	
7L	35~55㎡	約27枚分	
14L	70~110㎡	約54枚分	

特長

- ・劣化してもろくなったコンクリート面、セメント瓦、モルタルの素地を強化し、上塗り塗料との密着性を向上させます。
- ・上塗り塗料の吸込みを防止し、防水性、耐久性を高めます。
- ・素地によく浸透し、コンクリート、モルタル面のアルカリ分を押さえます。
- ・塗り替え時に旧塗膜をおかしくにくい弱溶剤タイプです。
- ・トルエンを含んでいないので、従来の油性シーラーのような強い刺激臭はありません。
- ・シリコン樹脂配合だから上塗り塗料の密着力と耐久性をさらに向上させます。

用途

- ・瓦屋根の下塗り セメント瓦、スレート瓦、新生瓦(カラーベスト・コロニアル)
- ・コンクリート床面の下塗り ベランダ・テラス・玄関ポーチ・事務所
- ・外壁の下塗り ブロック・モルタル・コンクリート・窯業系サイディング

乾燥時間

20℃ : 約40分(塗り重ねる時は2時間以上)
冬期 : 約2時間(塗り重ねる時は4時間以上)

用具の後始末
ラッカーうすめ液

※うすめず、そのままご使用ください。

とうめい

0.7L	336820
1.6L	336837
3.4L	336790
7L	336806
14L	336813

JANコードの上7ケタ(4972910)は省略しています。色表示は印刷による再現のため、目安としてお使いください。



関西ペイントグループ
株式会社カンペハピオ

お客様相談室

ナビダイヤル 有料 0570-001167

ホームページ

<https://www.kanpe.co.jp>

