

# 速乾さび止めペイント

油性つやけし

品種コード: 13764



仕様			
容量	塗り面積(1回塗り)	タタミの広さで	色数
0.1L	1.2~1.4㎡	約0.8枚分	3色
0.5L	6~7㎡	約4枚分	
1L	12~14㎡	約8枚分	
2L	24~28㎡	約16枚分	
4L	48~56㎡	約32枚分	
7L	84~98㎡	約55枚分	

## 特長

- ・鉄部に密着して強力な防サビ効果を発揮し、上塗り塗料の性能を高めます。
- ・鉛系顔料などの有害物質は含んでおりません。

## 用途

- ・鉄部・鉄製品のさび止め用下塗りに  
門扉・フェンス・物置・トタン・鉄骨など

## 乾燥時間

20℃：約3時間 冬期：約6時間  
(塗り重ねる時は24時間以上)

うすめ液・  
用具の後始末 ペイント  
うすめ液

※粘度が高く、塗りにくい時は  
5%以内でうすめてください。

	あかさび色	鉛丹色	グレー
0.1L	320072	320478	320379
0.5L	320089	320485	320386
1L	320096	320492	320393
2L	320027	320423	320324
4L	320102	320508	320409
7L	320058	320454	320355

JANコードの上7ケタ(4972910)は省略しています。色表示は印刷による再現のため、目安としてお使いください。



関西ペイントグループ  
株式会社カンペハピオ

お客様相談室

ナビダイヤル 有料 0570-001167

ホームページ

<https://www.kanpe.co.jp>

