

非塩素系塗料はがし剤

油性

品種コード: 13766



| 仕様 | | |
|-----------|----------|-------|
| 容量 | はく離面積 | はく離時間 |
| 300g | 1.1~1.3㎡ | 5~30分 |
| スプレー300ml | 0.7~0.9㎡ | |

特長

- ・非塩素系の環境に配慮した塗料はがし剤です。
- ・発がん性物質でもある塩素系溶剤（ジクロロメタン）を一切含まない、環境に配慮した塗料はがし剤です。
- ・塩素系溶剤特有の刺激臭はありません。
- ・低蒸発性だからはく離力が長時間持続します。

用途

- ・塗料・塗膜のはく離・除去に
油性、水性及び合成樹脂系、ラッカー系の塗料やニス塗膜をはがす。
鉄部、木部、コンクリート部などに塗られた塗膜をはがす。

※はがす事のできない塗料：焼き付け塗料、二液性ウレタン塗料、二液性エポキシ塗料

非塩素系塗料はがし剤

| | |
|-----------|--------|
| 300ml | 390303 |
| スプレー300ml | 390310 |

JANコードの上7ケタ(4972910)は省略しています。色表示は印刷による再現のため、目安としてお使いください。



関西ペイントグループ
株式会社カンペハピオ

お客様相談室

ナビダイヤル 有料 0570-001167

ホームページ

<https://www.kanpe.co.jp>

