

☆商品パッケージ記載内容は、パッケージ制作年月によって多少異なりますのでご注意ください



水系タイプだから安心・安全! 臭いが少ない下地を傷めない

# らくがき

## 落としクリーナー

250ml

標準使用面積: 2.5~3㎡

水系タイプ  
非危険物

ブロック塀、コンクリート、モルタル、外壁、石材  
金属パネル、シャッターなどに ※用途詳細は裏面をご覧ください。

KANSAI PAINT カンペハピオ

特別出願中

表面

使用前には説明文をよく読んでご使用ください。

**特長** ■ラッカー塗料などの落書きを、簡単に除去します。  
■水系タイプだから下地素材への影響が少なく、臭いも少ないので多くの場所で使用できます。■非危険物なので作業中に引火するなどの危険性が低い商品です。■消防法、PRT法、毒物及び劇物取扱法などの法令に非該当です。■ハロゲン、高揮発性溶剤を含まないので安心・安全です。■トリガースプレーで噴霧できるので作業性に優れています。

**用途** ■屋外のコンクリート・モルタル・タイル・レンガなどの外壁、道路標識やガードレール等の金属、石材(自然石、人造石)のらくがき落としに ■焼き付け塗装及び二液型塗料が塗られたシャッターなど建築物のらくがき落としに。

①使用できない下地塗装面 著しく劣化した下地や塗装面、アクリル樹脂塗料、合成樹脂調合ペイント、一液型ウレタン塗料など ②使用できない素材 プラスチック、ABS、ポリカーボネート、ゴム、シーリング材、無垢の木材などの素材 ③使用できないもの 自動車・高級家具

<b>使用量の目安</b> (250mlで2.5㎡~3㎡) 80~100ml/㎡ (標準的な車庫のシャッター一枚分相当)	品質表示●品名/落書き除去剤 ●成分/グリコール系溶剤、増粘剤、水●正味量250ML
---	---

**使用方法**

**取扱い上の注意: 正しく使っていただくため、必ずお読みください。**

①下地洗浄/表面のほこり、ゴミを取り除きます。植栽など本品がついてはいけない所をマスキングテープや新聞紙でカバーします。②かかばら/使用前に成分が均一になるよう充分かはんします。③テスト洗浄/下地との相性を確認するため必ず立上らない所で影響がないことを確認してください。④本品の噴霧/落書き面に本品を吹きかけてください。落書きの状態により2分から20分ほど放置してください。⑤除去/ブラシやタワシなどで膨潤した落書きをこすり、除去します。⑥拭き取り/布(ウエス)や皮スキなどで除去した落書きと本品の成分が残らないように拭き取ります。※落書きが残る場合は①~⑥を繰り返してください。⑦水拭き/最後に水分を含んだ布(ウエス)で水拭きするか水洗いしてください。⑧用具の手入れ/新聞紙などで拭き取り、中性洗剤入りの水で洗い、乾燥後、保管します。

●表示の用途以外には使用しないでください。●他の製品、水、シンナーと混合使用しないでください。●化学繊維を使用したブラシや剛毛の中には溶けるものがあります。●風通しを良くして、換気を充分に行ってください。●噴霧液を吸入しないよう、目に入らないように、また誤飲しないように、注意して取り扱ってください。●取扱い中は保護眼鏡、マスク、手袋等を着用し、皮に触れないようにし、汚れても支障がない服装で作業してください。●剥がれる面積・時間は、塗膜・下地・気象条件の違いにより異なります。●幼児の手の届かないところに保存し、子供がいたずらしないよう注意してください。●使用後は、スプレー先端を拭き取り、口を閉め、直射日光の当たらない涼しい場所に保管してください。●救急措置: ●皮についたときはすぐに拭き取り、石けん水で洗い流してください。●目に入ったときは、すぐに水で洗い、医師の診察を受けてください。●万が一飲み込んだときは、水で口をゆずぎ、直ちに医師の診察を受けてください。

警告	危険	燃焼	●強い眼刺激
			●蒸気の障害のおそれ

株式会社 **カンペハピオ** 大阪府中央区今橋2-6-14  
お問い合わせ先 **カンペハピオお客様センター** ホームページ  
〒570-0016 **チビ子ヤル** 有明 0570-001167 <https://www.kanpe.co.jp>  
商品名: らくがき落としクリーナー Y01

4 972910 345129

トリアルPE  
トリガー-PP,PE

裏面