

☆商品パッケージ記載内容は、パッケージ制作年月によって多少異なりますのでご注意ください

A ALESCO

業務用  
PRO

# さびび止め

## 油性 ツヤ消し

合成樹脂さび止めペイント

鉄製フェンス

鉄製シャッター

門扉

カラートタン

鉄骨

パイプ

農機具

# 3L

標準塗装面積 1回塗り

36~42m<sup>2</sup>

タタミの広さで約22~26枚

指触乾燥時間

20℃ 約 3 時間

冬期 約 6 時間

標準塗装間隔

20℃ 約 20 時間

希釈剤

塗料用シンナー  
ペイントうずめ液

カンペハピオ

業務用

### 注意事項

下記の注意事項を守ってください。  
詳細な内容については化学物質等安全データシート (MSDS) をご参照ください。

#### 予防策

取り扱い作業中・乾燥中ともに換気のよい場所で使用し、粉じん・ヒューム・ガス・ミスト・蒸気・スプレーを吸入しないこと。必要な保護具 (帽子・保護めがね・マスク・手袋等) を着用し、身体に付着しないようにすること。吸入に関する危険有害性情報の表示がある場合、有機ガス用防毒マスク、又は、送気マスクを着用すること。又、取り扱い作業場所には局所排気装置を設けること。皮膚接触に関する危険有害性情報の表示がある場合、頭巾・えり巻きタオル・長袖の作業着・前掛を着用すること。火気を避けること。静電気放電に対する予防処置を講ずること。火災を発生しない工具・防爆型の電気機器・換気装置・照明機器等を使用すること。裸火又は高温の白熱体に噴霧しないこと。本来の目的以外に使用しないこと。指定材料以外のものとは混合 (多液品の混合・希釈等) しないこと。缶の取っ手を持って振ったり、取っ手をロープやフックで吊り下げたりしないこと。取り扱い後は、洗顔、手洗い、うがい、及び、鼻孔洗浄を十分行うこと。使用済みの容器は、火気、溶接、加熱を避けること。本品の付いた布類や本品のかす等は水に浸して処分すること。

〈消防法に基づく表示〉：非危険物 (指定可燃物) 火気厳禁  
〈有機溶剤中毒予防規則〉：第3種有機溶剤 等  
〈労働安全衛生法による表示〉：  
：キシレン、エチルベンゼン

#### 対応

目に入った場合：直ちに、多量の水で洗うとともに医師の診察を受けること。  
皮膚に付着した場合：直ちに拭き取り、石けん水で洗い落とし、痛みや外傷等がある場合は、医師の診察を受けること。  
吸入した場合：空気の清浄な場所で安静にし、必要に応じて医師の診察を受けること。  
飲み込んだ場合：直ちに医師に連絡すること。無理に吐かせないこと。  
漏出時や飛散した場合は、砂、布類 (ウエス) 等で吸い取り、拭き取ること。  
火災時には、炭酸ガス、泡、又は、粉末消火器を用いること。

#### 保管

指定容器を使用し、完全にふたをして湿気のない場所に保管すること。  
直射日光、雨ざらしを避け、貯蔵条件に基づき保管すること。  
子供の手の届かない場所に保管すること。又、関連法規に基づき適正に管理すること。

#### 廃棄

本品の付いた布類や本品のかす、及び、使用済み容器を廃棄するときは、関連法規を厳守の上、産業廃棄物として処分すること。(排水路、河川、下水、及び、土壌等の環境を汚染する場所へ廃棄しないこと。)

MADE IN JAPAN

株式会社カンペハピオ 大阪市中央区今橋2-6-14

お問い合わせ先 カンペハピオお客様相談室

ホームページ

ナビダイヤル<sup>®</sup> 有料 0570-001167

http://www.kanpe.co.jp

商品名：油性さび止めPRO

S01

