

☆商品パッケージ記載内容は、パッケージ制作年月によって多少異なりますのでご注意ください

ALESKO

室内かべ用塗料に混ぜるだけ！

砂壁風
仕上げ剤

本格派

ローラー塗り
専用


200g 「室内かべ用塗料」
0.7Lに対して本品を1本
カンペハピオ

■塗装上の注意 ●本品は、他の塗料への混入はできません。●本品は、塗料に混入するタイプなので、単独では使用できません。●目立たないところで試し塗りし、仕上がり感・質感などを確認してから、全体を塗装してください。●塗装の途中で、本品を混入しないでください。(仕上がり感・質感に差が出ます。)●本品を混入した塗料は、保存できません。(仕上げ剤が沈降して固化します。)●凹凸模様のある壁面(ビニールクロス)等には、使用できません。(凹凸部分に仕上げ剤が入り込み、砂壁風に仕上がりにません。)

■取扱い上の注意 ●塗装本来の目的以外に使用しないこと。●必要に応じて保護具を着用すること。

■保管上の注意 ●子供の手が届かないところに保管し、誤飲、誤食をしないように注意すること。

■救急処置 ★目に入ったとき:多量の水で十分に洗い、異物感がある場合はできるだけ早く医師の診察を受けること。★手や肌に付着したとき:石けん水でよく洗い流すこと。★誤って飲み込んだとき:多量の場合は、すみやかに医師の診察を受けること。



■特長 ●当社品「室内かべ用塗料」に本品を混入し、平面の壁(フラット面)や凹凸の無いビニールクロス壁に塗装すると砂壁風に仕上がります。さらに、当社の「室内かべ用塗料」の宇治色・浅黄色に混入し塗装すると、風合いの良い和室砂壁仕上げになります。

■使用方法 ●本品は、塗装前に「室内かべ用塗料」へ直接混入して使用します。●塗料への混入後は攪拌棒などを使い、十分に塗料をかき混ぜてからローラーバケを使って塗装します。(ハケ塗り塗装では、きれいな砂壁風に仕上がりにません。)

●上記の使用方法で、平面の壁(フラット面)や凹凸の無いビニールクロス壁に使用するとリアルな砂壁風に仕上がります。●混入量の目安は、0.7Lに1本/1.6Lに2本となります。

品名:塗料仕上げ剤
成分:白色糖晶質石灰石
容量:200G



お問い合わせ先 カンペハピオお客様相談室 ☎0120-167167

株式会社カンペハピオ 大阪府中央区今橋2-6-14
ホームページ <http://www.kanpe.co.jp>

商品名:砂壁風仕上げ剤

N01